Dutada

oz loudspeakers AGRESSIVE 1500

AGRESSIVE 1500 1500 watts

SOFTWARE ELISA



DADOS DA CAIXA

Qtde. de subs: 2 un.	
EBP: 109,1	
QL: 15	
Fb: 65 Hz	
F3: 64,92 Hz	
Alfa: 0,99	
Qb: 0,565	
Vol. Liq. Caixa: 160 litros	
Vol.Total: 175,82 litros	

CROSSOVER

	Status Crossover LP: OFF
	F3 LP: 180 Hz
	Slope LP: 18 dB/8 ^a
	Status Crossover HP:OFF
	F3 HP: 57 Hz

DUTO TRIÂNGULO

Slope HP: 18 dB/8^a


Quantidade: : 4,00 un.
Tipo Prateleira: SIM
Cateto A: 13,00 cm
Cateto B: 13,00 cm
Hipotenusa: 18,38 cm
Equivalência Circular: 8,17 pol.
Espessura: 15,00 mm
Comprimento: 14,86 cm
Posição do duto: DENTRO
Volume Ocupado: 5,82 litros
Velocidade do ar: 3,63 %
Velocidade do ar: 12,45 m/s

PARÂMETROS THIELE-SMALL

Diâmetro: 15 polegadas	
Fs: 54 Hz	
No: 2,42 %	
Qes: 0,495	
Qms: 2,093	
Qts: 0,4	
Re: 2,8 Ω	
XMax: 10,5 mm	
Sd: 0,0824 m ²	
Bl: 14,25	
Vas: 79,21 litros	
Vd: 0,865 litros	
Vol. Deslocado: 5 litros	
Sensibilidade: 96,24 dB/w/m	Т

GRÁFICOS

Resposta de frequência



Potência aplicável

